Déclaration de performance :

Declaration of performance:

N° G-5377

Numéro de série :
/ Serial number

Référence : **388116**
/ Reference

Dénommé : **Didal**
/ Called

Type de produit : Poêle à bois
/ Product type

Usage du produit : Appareil de chauffage
/ Use product

Type de combustible : Bois en bûche jusqu'à 45cm
/ Fuel type

Système d'évaluation : **Système 3**
/ System evaluation

Nom et adresse fabricant : **GODIN S.A.**
/ Name and address of the manufacturer
532 rue Sadi Carnot, 02120 GUISE (France)

Nom, numéro d'indentification et adresse de l'organisme certifié : */ Name and address of the laboratory*	Centre Technique des Industries de la Fonderie – NB 1677 44 Avenue de la Division Leclerc, 92318 SÈVRES Cedex
Normes harmonisées : */ Harmonized standards*	EN 13240
Numéro de rapport d'essai : */ Number of test reports*	TD N°4489 + TD N°4489
Date du rapport : */ Date of the rapports*	Le 25 Novembre 2014

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles */ Essential feature*	Performances */ Performance*		Référentiel */ Standard*
Température des produits de combustion */ Temperature combustion products*	Température moyenne des fumées */ Flue gas temperature*	313 °C	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
	Débit massique des fumées */ Flue gas mass flow*	5.9 g/s	
	CO moyen (à 13% d'O_2) */ Carbon monoxide emission*	0.065 %	
	CO_2 moyen */ Carbon dioxide emission*	10.88%	
Puissance calorifique */ Heat output*	Rendement mesuré en PCN */ Efficiency at nominal heat output*	78.2%	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A1 :2003 EN 13240 / A2 :2005
	Puissance */ Nominal heat output*	5.5 kW	
Sécurité au feu et sécurité électrique */ Fire safety and electrical safety*	Distance entre l'appareil et l'arrière */ Distance between the module and the back wall*	500 mm	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
	Distance entre l'appareil et les cotés */ Distance between the module and the next wall*	500 mm	
	Distance entre l'appareil et le sol */ Distance between the module and the floor*	500 mm	
Résistance mécanique */ Strength*	Diamètre de buse */ Spigot diameter*	153 mm	EN 13240 : 2001
	Raccordement sur */ Connection*	40 mm	
Aptitude au nettoyage */ Clean ability*	NPD*		EN 13240 : 2001
Pression maximale de service */ Maximum operating pressure*	NPD*		EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
Température de surface */ Surface temperature*	NPD*		
Emission des produits de combustion */ Emission of combustion products*	Concentration de poussières rejetées à 13% d'O_2 */ Concentration of dust discharged*	23 mg/Nm^3	
Indice fiscal / Classe Flamme verte	0.3 / ★★★★★★★		

* Performance Non Déterminée (No Performance Determined)

Mr Duterque Ludovic
Directeur de site

Fait à GUISE
Le 08 juillet 2015